



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C 46W 6500lm - 840 Koel Wit | 150cm - Interact Dimbaar - Doorvoerbedrading

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 249557 |
| EAN | 8718699975814 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 141.3 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Lengte | 150cm |

| | |
|--------------|------------------------|
| Type product | Waterdichte LED Balken |
|--------------|------------------------|

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +35 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | CoreLine |

Afmetingen

| | |
|--------------|------|
| Lengte (mm) | 1515 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 85 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Waarom Lampdirect?

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren